

SOUFFLEUR À FEUILLES & DÉBRIS ATTACHE 3 POINTS

Low Decibel
Series



AgriMetal

Meilleur souffleur de l'industrie

FINI LES PROBLÈMES DE COMPACTION!



Nos propulseurs sont fabriqués en aluminium 6061T6 dynamiquement balancés pour un travail doux et sans vibration. Sa conception légère transfère moins de tension aux courroies lors de l'embrayage. Un propulseur en aluminium requiert moins de force lorsqu'il tourne à plein régime. C'est pourquoi nos souffleurs développent le maximum de CFM.

AgriMetal innove une fois de plus avec son gigantesque rouleau. Les souffleurs AgriMetal vous permettent de travailler dans les pires conditions, aucune trace de compaction ne sera visible après le passage de nos souffleurs. Au lieu de laisser des marques au sol, nos souffleurs roulent et réparent les imperfections de vos allées de golf. De plus, l'opérateur n'aura jamais à s'arrêter à cause d'une crevaison. Les souffleurs de la série Low Decibel ont été conçus pour obtenir un maximum de rendement. Tout a été pensé pour garder l'opérateur sur le terrain et non à l'atelier de maintenance.



Les souffleurs 3 points AgriMetal sont disponibles sans déflecteur d'air. Cependant un déflecteur 180° manuel est inclus avec le modèle 1600. Un ensemble de déflecteurs complètement hydrauliques est disponible sur les modèles 2500, 3500 et 4500. L'ensemble comprend un déflecteur de 180° qui dirige l'air en direction opposée et un autre déflecteur à angle qui dirige la pression d'air vers le bas. Ce déflecteur est très utile pour souffler les feuilles collées au sol, enlever le gazon ou pour déloger les carottes de terre des allées de golf. Peu importe le type de déflecteur utilisé, ceux-ci sont contrôlés par l'opérateur à partir du siège du tracteur.



Les modèles BW 3500 et 4500 T.P. sont disponibles avec roues amovibles pour nettoyer les surfaces dures.



Spécifications

Description	1600	2500	3500	4500
Type	Attelage 3 points	Attelage 3 points	Attelage 3 points	Attelage 3 points
Nombre d'ailettes	6	7	8	8
Dimension du propulseur	22" x 9" (56 cm x 23 cm)	28" x 11" (71 cm x 28 cm)	34" x 13" (86 cm x 33 cm)	34" x 13" (86 cm x 33 cm)
Vitesse de rotation propulseur	1520 tr/mn	1520 tr/mn	1140 tr/mn	1400 tr/mn
Débit d'air	4010 CFM	6500 CFM	10 600 CFM	12 500 CFM
Vélocité de l'air	130 mph (210 km)	140 mph (225 km)	150 mph (242 km)	180mph (290km)
Dimension de la sortie	6" x 10" (15cm x 25cm)	7,5" x 12" (19cm x 30cm)	9" x 14" (23 cm x 36cm)	9" x 14" (23 cm x 36cm)
Déflecteur 180° manuel	oui (standard)	non	non	non
Ensemble déflecteurs hydrauliques	non	oui (option)	oui (option)	oui (option)
Système d'entraînement	2-5/8 v Belt	3-5/8 v Belt	4-5/8 v Belt	5-5/8 v Belt
Prise de force	inclus	inclus	inclus	inclus
CV recommandé (minimum)	16 CV à la prise de force	25 CV à la prise de force	35 CV à la prise de force	45 CV à la prise de force
Longueur	33" (84cm)	44" (111cm)	41" (104cm)	41" (104cm)
Largeur	54" (137 cm)	36" (91cm)	61.5" (156cm)	61.5" (156cm)
Hauteur	36 1/2" (93 cm)	50" (127cm)	54" (137cm)	54" (137cm)
Poids	310 lbs (141kg)	495 lbs (225kg)	715 lbs (325kg)	725 lbs (330kg)

Les caractéristiques, descriptions et illustrations contenues dans ce feuillet sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modification sans préavis.

LE SPÉCIALISTE EN ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DE FEUILLES ET DÉBRIS

AgriMetal

www.agrimetal.com

Numéro de la pièce : NC 13-72-0045

1006, rue Principale
Wickham, Québec
Canada J0C 1S0
tél.: 1-819-398-6883
1-888-398-6883
fax: 1-800-529-5311
info@agrimetal.com

Votre dépositaire: