

SOUFFLEUR À TURBINE TB-230



AgriMetal

SOUFFLEUR À TURBINE TB-230



◀ **AGRIMETAL AGRANDIT SA LIGNE DE SOUFFLEUR À FEUILLES ET DÉBRIS AVEC LE TOUT NOUVEAU SOUFFLEUR À TURBINE TB-230. CE DERNIER EST ÉQUIPÉ D'UNE TURBINE FABRIQUÉE À PARTIR D'ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION BALANCÉ ÉLECTRONIQUEMENT.**



◀ **LE SOUFFLEUR TB-230 EST ACTIONNÉ PAR UN MOTEUR À ESSENCE KOHLER 23 CV PRO-COMMAND.**



◀ **LA CHUTE D'ÉVACUATION DE 90° EST MOULÉ D'UN COMPOSITE SPÉCIAL QUI LE REND INDESTRUCTIBLE. SA SORTIE EN FORME D'OBLONG AUGMENTE LA PERFORMANCE DU SOUFFLEUR.**



◀ **LA GRILLE DE LA BOUCHE D'ENTRÉE D'AIR DE LA TURBINE A ÉTÉ CONÇUE DE FAÇON À EMPÊCHER AU MAXIMUM L'INTRODUCTION DE DÉBRIS À L'INTÉRIEUR DE CELLE-CI.**



◀ **LES AILES DES ROUES SONT ENTIÈREMENT FABRIQUÉES EN MÉTAL. LA STRUCTURE QUI LES ENTOURE AUGMENTE GRANDEMENT LA RÉSISTANCE AUX CHOCS.**



◀ **LE RÉSERVOIR À ESSENCE D'UNE CAPACITÉ DE 24 LITRES AUGMENTE LA DURÉE DE TRAVAIL ENTRE CHAQUE PLEIN D'ESSENCE.**



◀ **NOTRE SILENCIEUX DE GRANDE DIMENSION DIMINUE CONSIDÉRABLEMENT LE BRUIT. LA TUBULURE D'ÉCHAPPEMENT A UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR DE 118" COMPARATIVEMENT À LA COMPÉTITION. CETTE AMÉLIORATION PRÉVIENT LA SURCHAUFFE DU MOTEUR. LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT EST ENTIÈREMENT RECOUVERT D'UN GRILLAGE MÉTALLIQUE POUR PLUS DE SÉCURITÉ.**



◀ **UN INDICATEUR DE ROTATION MONTRE LA POSITION RÉELLE DE LA CHUTE À L'OPÉRATEUR.**



◀ **LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL PERMET DE CONTRÔLER LA VITESSE DU MOTEUR AINSI QUE LA ROTATION DE LA CHUTE À PARTIR DU SIÈGE DE L'OPÉRATEUR. CHAQUE TÉLÉCOMMANDE A SA PROPRE FRÉQUENCE DE FAÇON À POUVOIR OPÉRER PLUSIEURS SOUFFLEURS DANS UN MÊME ENVIRONNEMENT SANS CRÉER D'INTERFÉRENCES ENTRE CEUX-CI.**

| DESCRIPTION | TB-230 |
|----------------------------------|--|
| MOTEUR À ESSENCE | 23 CV- KOHLER COMMAND PRO |
| ENTRAÎNEMENT | DIRECTE |
| TYPE DE PROPULSEUR | TURBINE |
| DIMENSION DU PROPULSEUR | 14" DIAM. |
| NOMBRE D'AILETTES | 25 |
| ROTATION DE LA CHUTE | 360° |
| DIMENSIONS DE SORTIE DE LA CHUTE | OBLONG 10" X 14" (25CM X 35CM) |
| CHUTE INCASSABLE | STANDARD |
| DIMENSIONS DES PNEUS | 18 X 9.50-8 |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À ESSENCE | 24 LITRES |
| TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | STANDARD |
| LONGUEUR SANS TIMON | 60" (152CM) |
| LONGUEUR AVEC TIMON | 104" (264CM) |
| LARGEUR | 47" (119CM) |
| HAUTEUR | 40" (102 CM) |
| POIDS | 500 LBS (1100KG) |
| POIDS À L'EXPÉDITION | 550 LBS (1200KG) |
| DIMENSIONS À L'EXPÉDITION | 50" X 50" X 46" HEIGHT (127CM X 127CM X 117CM) |

Les caractéristiques, descriptions et illustrations contenues dans ce feuillet sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modification sans préavis.

LE SOUFFLEUR À TURBINE TB-230 EST AUSSI DISPONIBLE SANS ROUES POUVANT ÊTRE INSTALLÉ DANS LA BENNE D'UN VÉHICULE UTILITAIRE.

LE SPÉCIALISTE EN ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DE FEUILLES ET DÉBRIS.

AgriMetal

www.agrimetal.com

1006, Principale
Wickham, Quebec
Canada, J0C 1S0

Tel : 1 819 398-6883

1 888 398-6883

Fax : 1 800-529-5311

service@agrimetal.com